



軽量でワイヤレスの ポータブルX線装置 AirRayエアレイ

より軽量な新製品	当社史上最軽量の1.9kgを実現しました。
長寿命バッテリー	1回の充電でおよそ100回の照射が可能です。 ※照射時間によって変動します。
高解像度画像	安心の国内メーカーX線管を採用。 0.4mmのX線焦点により、シャープでクリアな画像を生成できます。
高い安全性	内部シールドおよび後方散乱シールド(※オプション)により撮影者を保護します。
多様な互換性	お手持ちのX線フィルム、CCD/CMOSセンサー、IPなどをご利用になれます。
付属品・オプション品	付属品として有線の照射スイッチと持ち運びに便利なキャリーケース、 オプション品として後方散乱シールドや三脚・ネックストラップがございます。



※三脚はオプションです。



専用ケース



後方散乱シールド
（※オプション）



一般的名称：アナログ式口外汎用歯科X線診断装置
販売名：エアレイ
認証番号：303AGBZX00078000

Technical Data

項目	仕様	
入力電源	機器電源	Li-poバッテリー
	充電アダプター電源	AC100-240V 50/60Hz 1.0A
バッテリー仕様	DC11.1V 1500mAh	
管電圧/管電流	70kV/2mA(固定)	
X線撮影時間	0.01~1.30sec	
X線管	モデル名	D-041 SB(キヤノン電子管デバイス製)
	焦点	0.4mm
総ろ過	1.5mmAl	
寸法	165(W) × 235(D) × 155(H)mm	
重量	1.9kg	

Top View



Front View



Rear View



製造販売元 **株式会社 近畿レントゲン工業社**
Since 1946 Kyoto, Japan

本社 〒602-0029 京都市上京区室町通上立売上る室町頭町259
TEL 075-441-3234 FAX 075-415-0364

東京オフィス 〒143-0006 東京都大田区平和島6-1-1 TRCセンタービル9F
TEL 03-6450-0933

名古屋オフィス 〒454-0844 名古屋市中川区葉池町1-8 C号
TEL 052-665-6385

<https://www.x-raykinki.co.jp>

※仕様および外観は製品改良等のため予告なく変更することがございます。

特約店